

w3m – مرورگر وب و صفحات به صورت متن (در ترمینال)

خلاصه

w3m [options] [URL or filename]

از دستور w3m -h برای نمایش لیست کامل همه اختیارات جاری استفاده کنید.

توضیحات

w3m یک نرم افزار کلاینت برای World Wide Web - WWW جهت مرور صفحات وب بر مبنا متن، فایل های متنی و نیز نمایش خروجی دستورات دیگر می باشد. w3m فایل های HTML موجود بر روی لوکال و یا سایت های اینترنتی را بخوبی نمایش می دهد. همچنین قابلیت نمایش جداول و فریم های موجود در صفحه را بخوبی دارد. علاوه بر موارد ذکر شده w3m می تواند از pager استفاده کند. pager رفتاری مانند more و less دارد. در مورد زبان فارسی این نکته باید ذکر شود که w3m حروف فارسی را تشخیص می دهد ولی متون فارسی را به صورت نام مناسب نشان می دهد. برای نمونه به تصویر زیر توجه کنید:

[یک آ دادم](#)

سی‌یون هم‌ان‌رپ‌و ی‌گدن‌ز ه‌ن‌ی‌م‌ز رد کس‌در‌ب‌ز دی‌ع‌س ی‌ا ه‌کش‌ون

نسخه های فعلی w3m می تواند بر روی سیستم های یونیکس (Solaris, SunOS, HP-UX, Linux,) و ویندوز های 9x/NT و میکروسافت راه اندازی می شود.

اختیارات

بعد از اجرای w3m شما می توانید با زدن H لیست اختیارات مرورگر را به صورت کامل ببینید. لیست از اختیارات در زیر معرفی شده اند:

-t tab	نهادن عرض تب
-r	نادیده گرفتن افکت backspace
-l line	شماره خط حفظ شده (پیشفرض 10000)
-B	بارگذاری بوکمارک
-bookmark file	بوکمارک کردن فایل
-T type	مشخص کردن محتوای فایل – content-type
-m	سبک پیام اینترنتی
-v	سبک شروع بصری - ویژوال
-M	نمایش monochrome

-F	ارائه دادن فریم به صورت خودکار
-dump	نمایش یک رونوشت از فایل یا آدرس
-cols width	تعیین کردن عرض ستون (با پارامتر dump به کار برده می شود)
-ppc count	تعیین کردن تعداد پیکسل در هر کاراکتر (پیش فرض 8.0) مقدار های زیاد ممکن است باعث کم پهنا شدن جدول ها شود.
-dump_source	نمایش یک رونوشت از سورس صفحه مورد نظر
-dump_head	نمایش یک رونوشت از اطلاعات پاسخ داده شده به HEAD درخواست شده
-dump_both	نمایش یک رونوشت از HEAD و source
-dump_extra	نمایش یک رونوشت از source، HEAD، و اطلاعات اضافی
-post file	بکار بردن مند POST برای محتویات فایل
-header string	درج کردن string به عنوان header
+<num>	رفتن به خط شماره <num>
-num	نشان دادن شماره سطر
-no-proxy	عدم استفاده از پرو کسی
-no-mouse	عدم استفاده از ماوس
-cookie	استفاده از کوکی
-no-cookie	عدم استفاده از کوکی
-pauth user:pass	تصدیق برای پرو کسی
-S	له کردن خطوط خالی متعدد
-W	toggle wrap search mode
-X	don't use termcap init/deinit
-title [=TERM]	نهادن نام بافر به عنوان title ترمینال در صورت تعیین شدن TERM، قالب TERM را برای پیکربندی کردن title بکار بردن می شود.
-o opt=value	اختصاص دادن مقدار value به اختیارات پیکربندی

-show-option

نمایش همه اختیارات پیکربندی

-config file

تعیین مردن فایل پیکربندی

-help

نشان دادن راهنما

-version

نشان دادن نسخه w3m

-debug

به کار نبرید!

مثال ها

استفاده از w3m به عنوان pager:

```
$ ls | w3m
```

استفاده از w3m برای برگرداندن (تبدیل کردن یا ترجمه) فایل های HTML:

```
$ cat foo.html | w3m -T text/html
```

یا

```
$ cat foo.html | w3m -dump -T text/html >foo.txt
```

مؤلف

سعید زبردست <saeid.zebardast@gmail.com>

[مداد آی تی](#)

[توضیحات بیشتر در مداد آی تی](#)

[توضیحات بیشتر در ویکی کاربران ایرانی اوپونتو](#)

لینک ها

[گروه کاربران فارسی اوپونتو](#)

[مداد آی تی](#)

[صفحه اصلی w3m](#)

[صفحه اصلی پروژه w3m](#)